

Datablad torrisolerad lågspänningstransformator Eco Design

Effekt (kVA)	50	80	100	125	160	200	250
P ₀ (W)	200	270	280	350	400	455	520
P _{k@120°C} (W)	1270	1740	2040	2600	2920	3300	380
U _{k@120°C} (%)	3,5	3,5	3,7	3,7	4	4	4
Lindningsmaterial	Al	Al	Al	Al	Al	Al	Al
Isolationsklass	F	F	F	F	F	F	F
Temperaturstegring	F/F	F/F	F/F	F/F	F/F	F/F	F/F
Vektorgrupp	Dyn11	Dyn11	Dyn11	Dyn11	Dyn11	Dyn11	Dyn11
Dimensioner IP00:							
Längd (mm)	510	600	630	675	750	760	780
Bredd (mm)	420	440	515	510	580	580	540
Höjd (mm)	490	545	580	650	650	750	870
Vikt (kg)	215	300	375	410	540	640	750
Dimensioner IP23:							
Längd (mm)	720	920	920	920	920	1150	1150
Bredd (mm)	590	740	740	740	740	850	850
Höjd (mm)	780	1020	1020	1020	1020	1200	1200
Vikt med kapsling(kg)	261	375	451	486	620	749	860

Effektområde: ca 10-800 kVA.
 Utförande: 1-fas och 3-fas.
 Omsättning: Maximal spänning 1,1 kV. Omsättning enligt önskemål.
 Vektorgrupp: Dyn11 som standard. Annan vektorgrupp på begäran.
 Toleranser: +0% på förluster enligt EU Eco Design 548/2014
 Kylart: AN, Air Natural
 Omgivningstemperatur: Max 40°C
 Lindningar: Vakuumimpregnerade.
 Reglering: 0% som standard. +5% eller +2x2,5% på begäran.
 Kapslingar: Okapslad eller IP23. Andra IP-klasser på begäran.



Elnord Kraft i Täby AB	Telefon	Fax & Internet	Bankgiro	Org nr	VAT nr
Odlingsvägen 32 SE-187 51 TÄBY Sverige	08-510 514 80	08-510 514 86 info@elnord.se www.elnord.se	491-8074	556690-8165	SE556690816501